

الاشتراطات والالتزامات البيئية والصحية الواجب اتباعها من قبل المقاول أثناء تنفيذ أنشطة بناء المحرقة الطبية وإعادة التأهيل في المرافق الصحية

❖ خطة التخفيف والإدارة البيئية لمشروع منطقة النفايات الطبية:

مخاطر الصحة والسلامة المهنية على العمال

- توفير معدات الحماية الشخصية لجميع العمال.

إصابة المرضى أو العاملين في القطاع الصحي بسبب أنشطة البناء

- سيقوم المقاولون بإغلاق/منع الوصول إلى المناطق التي تحت الإنشاء
- التأكد من نظافة موقع العمل وإزالة الركام فوراً من خارج مناطق البناء
- سيقفل عمال البناء من الضوضاء الكلامية أو أي ضوضاء أخرى أثناء الأعمال داخل المباني الطبية
- سيستخدم المقاولون شياًكاً أو حواجز لتجنب تطاير الغبار والحطام
- اختيار أوقات العمل خارج أوقات العمل الرسمية للمنشأة الصحية

سوء إدارة الهدم والبناء بشكل عام

- سيتولى المقاول فرز النفايات من المصدر لفصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة
- يمكن إعطاء النفايات القابلة لإعادة الاستخدام/التدوير (مثل الخردة المعدنية أو الخشب) للسكان المحليين
- سيتم طلب إرشاد المسؤولين البيئيين المحليين لتحديد مواقع التخلص المناسبة
- يحتفظ المقاول بسجلات للتخلص السليم من النفايات، بما يشمل الكميات والمواقع
- وجود حاويات منفصلة في الموقع للنفايات الخطرة وغير الخطرة
- سجل بأنواع المواد والكميات المقدرة التي تم إعادة استخدامها

تعطل مؤقت للخدمات الصحية

- التخطيط المبكر لأنشطة ما قبل البناء لتحديد غرف مناسبة أو مباني مجاورة لنقل المرضى أو أقسام الخدمات إليها مع تقليل الإزعاج
- وجود خطة مكتوبة لما قبل البناء متاحة في الموقع لإعادة ترتيب أقسام الخدمات بما يقلل من تعطل العمليات الصحية، مع وجود دليل على الالتزام بها

❖ خطة التخفيف والإدارة البيئية مرحلة إعادة التأهيل

- التأكد من نظافة الموقع والعمل التنظيف من خلال الإزالة الفورية للركام من خارج مناطق البناء.
- تقليل الضوضاء الكلامية أو غيرها من الضوضاء خلال أعمال الترميم داخل المباني الطبية.
- استخدام الشباك أو الحواجز لتجنب تطاير الحطام والغبار.
- اختيار وقت العمل خارج ساعات الدوام الرسمية للمرفق الصحي.
- أعمال الهدم والإصلاح | تدهور جودة الهواء الداخلي بسبب الغبار | - استخدام شبك للغبار في النوافذ والأبواب وفتحات التهوية في الغرف التي تُجرى فيها أعمال الهدم أو الأنشطة الأخرى المسببة للغبار.
- اختيار وقت العمل خارج ساعات الدوام الرسمية للمرفق الصحي.
- فرز النفايات من المصدر لفصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة.
- إعادة استخدام/تدوير النفايات القابلة لذلك (مثل الخرقة المعدنية أو الأخشاب) ومنحها للسكان المحليين.
- طلب إرشادات من المسؤولين البيئيين المحليين لتحديد مواقع التخلص المقبولة.
- التأكد من عدم التخلص غير القانوني من النفايات في مواقع غير مخصصة من قبل المهندسين المشرفين ومديري المرافق الصحية. توفير سجلات لدى المقاول تبين التخلص السليم من النفايات، بما في ذلك الكميات والمواقع.
- وجود حاويات منفصلة للنفايات الخطرة وغير الخطرة في الموقع.
- وجود سجل بأنواع المواد والكميات المقدرة التي تم إعادة استخدامها.